

SILENTBOARD GKF/AQUAPANEL INDOOR


	Dicke mm	Format mm
Silentboard GKF	12.5	625 x 2500

Knauf Silentboard GKF Schallschutzplatten werden in allen Bereichen des Innenausbaus als Beplankung und Nachrüstung von Trockenbau-Systemen mit Brandschutzanforderungen und höchsten Schallschutzanforderungen eingesetzt.



	Dicke mm	Format mm
Aquapanel Indoor	12.5	900 x 1250

Die Aquapanel Cement Board **Indoor** eignet sich optimal im Bereich von Nass- und Feuchträumen.



	Kartusche	Stk. / Pack
Aquapanel Fugenkleber (PU)	310 ml	20 Stk.

Verbrauch: ca. 50 ml/m² (ca. 25 ml/m Fuge)
ca. 6.5 m²/Kartusche (Plattenmass 900 x 1250 mm)



	Länge mm	Stk. / Pack
SBS Aquapanel Maxi SN	39	500

Die AQUAPANEL® Maxi Schraube SN wurde speziell für die Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz- und Metallunterkonstruktionen (Metalldicke von 0,6 bis 0,7 mm) entwickelt.



	Länge mm	Stk. / Pack
SBS Aquapanel Maxi SB	39	250

Bohrspitze

