



PRODUITS DE REMPLISSAGE ET DE LISSAGE DES JOINTS

Siniat Pallas Mix à 20 kg



Enduit fin pour le remplissage final des joints de plaques de plâtre et le lissage Q3 à Q4. Application manuelle et mécanique.

Uniflott Finish à 20 kg



Enduit fin pour le remplissage final des joints de plaques de plâtre et le lissage Q4.

Multi-Finish à 25 kg



Enduit de rebouchage et plâtre mince à base de gypse.
Surfaces lisses Q4.

Rifino Top à 25 kg



Le mastic à joints qui lisse également. Remplissage humide sur toute la surface Q3 à Q5

PÂTE À JOINT



Siniat Pallas Base à 20 kg

Remplissage de joints. Peut être utilisé immédiatement pour une application manuelle.



Siniat Pallas Fill à 25 kg

Remplissage de joints. Le mastic peut être appliqué pendant environ 50 minutes avant de durcir.



Uniflott à 5 kg oder 25 kg

Remplissage de joints. Enduit de plâtre pour remplissage manuel, environ 45 min. traitable



Vario à 25 kg

Remplissage de joints. Matériau de remplissage des joints. Temps de travail d'environ 40 minutes.



Fixit 400 à 20 kg

Remplissage de joints et lissage de plâtres et de panneaux de construction contenant du plâtre dans les intérieur.

PÂTE À JOINT HYDRO

Siniat Pallas Hydro à 10 kg



Enduit spécial pour les zones soumises à des charges d'humidité élevées.
Niveau de qualité Q4

Uniflott hydro à 5 kg



Remplissage de joints. Enduit de plâtre pour remplissage manuel dans les pièces humides.

Fixit 412 à 25 kg



Pour le collage et le remplissage de plaques de plâtre solides hydrophobes à l'intérieur.

COLLE ET MASTIC POUR PLAQUES DE PLÂTRE PLEINES (ORTH / ALBA)

AGK Plus à 25 kg



Colle/combleur de plâtre.
Pour déplacer et remplir les plaques de plâtre massif Alba.

Orth adhésif blanc à 25 kg



Colle/combleur de plâtre.
Pour déplacer et remplir les plaques de plâtre massif Orth.

Fixit 410 à 25 kg



Colle pour plaques de plâtre, mastic.
Utilisé pour le collage (maçonnerie) et de remplissage.



AGK hydro PLUS à 25 kg

Colle/combleur de plâtre **imprégnée**

Pour déplacer et remplir les plaques de plâtre massif Alba.



Orth Kleber hydro à 25 kg

Colle/combleur de plâtre **imprégnée**

Pour déplacer et remplir les plaques de plâtre massif Orth.



PLÂTRE DE FIXATION

Siniat Pallas Fix 60 à 30 kg

Plâtre de fixation pour plaques de plâtre et des plaques composites en tant que mur. Les plaques de plâtre peuvent être collées directement sur le mur.



PLÂTRE DE CONSTRUCTION

Fixit 100 à 30 kg

Plâtre de construction. Domaine d'application des prises de courant.

ENDUIT LISSE

Fixit 140 à 30 kg



Enduit blanc monocouche pour les zones sèches. Traitement environ 30 minutes.

Fixit 146 à 30 kg



Enduit blanc monocouche pour la construction de cloisons sèches. Traitement d'environ 45 minutes.

Granol 220 à 30 kg



Enduit blanc 220 est un enduit minéral lisse contenant du gypse, destiné à l'intérieur. Traitement 40-70 minutes.

ENDUIT DE LISSAGE FIN

Fixit 145 à 30 kg



Enduit fine particulièrement adaptée au lissage de toute la surface de la GKB.

Granol Planogran 22 à 30 kg



Lissage à base de plâtre pour l'intérieur

Lissage du plâtre à 20 kg



Matériau de remplissage en poudre à base de gypse.

MORTIER DE RENOVATION (intérieur)

Rotband Pro à 30 kg



Enduit d'adhérence au plâtre pour tous types de maçonnerie.
Convient pour les travaux de rénovation.

HP 100 à 30 kg



Pour lisser, retirer et comme support pour enduit de finition, peinture,
papier peint ou carrelage.

MP75 Léger à 30 kg



Enduit au plâtre avec agrégats légers pour application mécanique



Granol Renogran 60 à 25 kg

Crépi de plâtre universel intérieur, mortier de rénovation.



Marmoran reno-gsp

Weber reno-GSP est un enduit allégé au plâtre destiné aux travaux de rénovation et d'égalisation à l'intérieur, applicable sur tous les enduits d'apprêt à base de plâtre ou de ciment, pour murs et plafonds.

RENOVATION MORTAR à base de ciment (intérieur et extérieur)



Granol Granovit 80 à 30 kg (rugueux)

Plâtre universel en ciment. Très adapté aux rénovations et aux réaménagements.



Granol Granovit 81 à 30 kg

Ciment de remplissage universel. Très approprié pour les rénovations et les rénovations.

PONT D'ADHÉRENCE



Granol pont d'adhérence-combiné à 20 kg

Pont d'adhérence combiné à base aqueuse et de dispersion, de pigmentation jaune



Betonkontakt à 20 kg

Pont adhérent pour enduit au plâtre, pour l'intérieur



Granol pont d'adhérence-spécial à 10 kg

Pont d'adhérence spécial est un agent de pontage aqueux, de pigmentation verte



Pont d'adhérence G810 à 20 kg

Agent de liaison à base de dispersion de résine synthétique (bleu). Sur le béton des éléments convenable.

MORTIER DE COLLAGE ET D'ARMATURE

SM700 Pro à 25 kg



Mortier de collage, d'armature, de rénovation et enduit de finition
(pour l'intérieur et l'extérieur)

Marmoran KK70 à 30 kg



Mortier ISO-combi. Mortier de collage et d'armature à base minéral
liée au ciment

Marmoran KK71 à 25 kg



Mortier ISO-combi allégé. Mortier de collage et d'armature à base
minéral liée au ciment, avec d'agréats légers de PSE/EPS

ADHÉSIF / MORTIER DE COLLAGE ET D'ENROBAGE

Maxit 280 / Dur 101 à 30 kg



Mortier sec minéral (pont de collage). Apprêt pour plâtre de béton.

COUCHE D'APPRÊT PROFONDE ET BARRIÈRE ANTI-BRÛLURE



Apprêt de profondeur à 5 L

Primaire pour les substrats absorbants. Pour la consolidation de surface.



Barrière anti-brûlure à 15 kg

Concentré d'apprêt. Intérieur sur maçonnerie, béton cellulaire.

LE CRÉPI DE SOUBASSEMENT



Maxit ip 14/Dur 120 à 30 kg

Enduit de base pour tous les types de maçonnerie, également sur le béton brut de décoffrage.



Dur 121 SLK à 30 kg

Le crépi de soubassement léger.

MORTIER SEC



Maxit ip 12/Dur 100 à 30 kg

Mortier sec prêt à l'emploi à base de ciment et de granulats calcaires.



Maxit 920/Mix 611 à 40 kg

Mortier de maçonnerie pour la production de maçonnerie à haute structure le stress.

MORTIER UNIVERSEL



Maxit 141/810 à 20 kg

Slot, remblai et mortier universel.

BÉTON FIN ET SEC

Maxit 904/Mix 690 à 40 kg



Chape/béton fin pour recevoir les revêtements de sol.
Taille du grain 0-4 mm.

Maxit 908/Mix 692 à 40 kg



Béton fin pour tous les travaux de bétonnage dans le bâtiment et le génie civil/rénovation.
Taille du grain 0-8 mm.

Fixit 516 à 25 kg



Béton sec 0-16 mm convenant pour les travaux de bétonnage.

Maxit Mix 697 à 25 kg



Béton sec prêt à l'emploi. Béton polyvalent, sans mélange.

ENDUIT LÉGER À LA CHAUX-CIMENT ET ENDUIT DE BASE À LA CHAUX-CIMENT

Maxit ip 18 E/Dur 132 à 30 kg



Enduit léger à la chaux et au ciment. Pour la production d'enduit de fond ou d'enduit d'incrustation intérieur.

Maxit ip 18/Dur 110 à 30 kg



Enduit de fond chaux-ciment sur maçonnerie, enduit de fond simple ou double couche.

Maxit ip E SLK/Dur 132 SLK à 30 kg



Enduit léger à la chaux et au ciment. Production d'enduit de fond ou d'enduit d'incrustation intérieur.

Maxit ip 18 SLK/Dur 110 SLK à 30 kg



Enduit de chaux minérale et de ciment. Pour la production de produits résistants le plâtre d'incrustation.

CRÉPI À LA TALOCHE (intérieur & extérieur)



Marmoran Crépi à la taloche INTÉRIEUR à 25 kg
0.5mm/ 1.0 mm/ 1.5mm/ 2.0mm

Enduit de finition intérieur blanc naturel, prêt à l'emploi.



Marmoran Crépi à la taloche EXTERIEUR à 25 kg
1.5mm/ 2.0mm

Enduit de finition organique à base d'une dispersion de résine synthétique de haute qualité.

CRÉPI RIBÉ PLEIN (intérieur & extérieur)



Marmoran crépi ribé plein INTERIEUR à 25 kg
1.0 mm/ 1.5mm

Enduit de finition fabriqué en usine, à base d'une dispersion de résine synthétique.



Marmoran crépi ribé plein EXTERIEUR à 25 kg
1.5mm/ 2.0mm

Enduit de finition organique à base de dispersion de résine synthétique

BARRIÈRE D'ISOLATION AU QUARTZ ET APPRÊT



Fond isolant au quartz Marmoran G145 à 20 kg

Isolation et étanchéité des supports à pores fins tels que le béton, l'abrasion, le plâtre.



Fond G111 (diluable) à 20 kg

Primaire pour tous les supports minéraux solides, sains et porteurs substrats.

Produit non trouvé ?

N'hésitez pas à nous contacter si vous n'avez pas trouvé le produit que vous recherchez dans la liste. Nous nous ferons un plaisir d'organiser l'article pour vous dans les plus brefs délais.