



	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC Trennwandplatte 034	40	12	9,00	20
	50	12	9,00	16
	60	10	7,50	16
	80	6	4,50	20
	100	6	4,50	20



Qualität: Brandschutzplatte aus Steinwolle, ca. 50 kg/m³
Format: 1200 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie

	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC Trennwandplatte 039	40	12	7,575	20
	50	12	7,575	16



Qualität: Steinwolleplatten, ca. 27 - 30 kg/m³
Format: 1010 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie

**ROC Trennwandplatte 036**

	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
	30	16	9,60	20
	120	5	3,00	16

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 30 kg/m³
Format: 1000 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie

Isolation ISOVER Akustik TP 1-040

	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
	40	14	10,94	24
	50	12	9,38	24
	60	10	7,81	24

Qualität: Glaswolle Trennwand-Platte, ca. 20 kg/m³
Format: 1250 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie



	Dicke mm	Platte / Bund	m ² / Pack	Pack / Palette
ROC TS 5 Bodenisolaton	20	10	7.5	18




Qualität: Trittschalldämmung aus Steinwolle, ca. 100 kg/m³
Format: 1200 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie

	kg / Sack	Sack / Platte	kg / Palette
Füllflocken Isolflocks 90	17	30	510




Qualität: Steinwollegranulat, ca. 80 - 100 kg/m³
Verpackung: PE-Folie/Säcke

**XPS Dämmung 300 GE**

Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack
20	20	15,00
40	10	7,50
60	7	5,25
80	5	3,75
100	4	3,00

Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Format: 1250 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie

EPS 20 Dämmung

Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack
20	24	12,5
40	12	6,0
50	9	5,0
60	8	4,0
80	6	3,0
100	4	2,0

Qualität: Expandierter Polystyrol-Hartschaum
Format: 1000 x 500 mm
Verpackung: PE-Folie



	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
BOARD "WEDI" Bauplatte kurz	6	140	1300 x 600



- Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.
- Anwendung:** Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden. Ideal zum Nivellierungsausgleich bei halbhoch gefliesten Bädern.
- Verpackung:** auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
BOARD "WEDI" Bauplatte lang	10	25	2600 x 600
	20	25	2600 x 600
	30	18	2600 x 600



- Qualität:** Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.
- Anwendung:** Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verflies, verspachtelt oder verputzt werden.
- Verpackung:** auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz



	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
"WEDI" Wannenelement mit Schrauben	30	30	1800 x 600



	Dicke mm	Flächengewicht	Format mm
Schalldämm-Schwerfolie	5.5	ca. 10 kg/m ²	1000 x 500



Qualität: Hervorragende Schalldämmung / Entdröhnt / Raute und selbstklebend