FISCHER SYSTEM TECHNIK

swisspor



	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC Trennwandplatte 034	40	12	9,00	20
	50	12	9,00	16
	60	10	7,50	16
	80	6	4,50	20
	100	6	4,50	20

Qualität: Brandschutzplatte aus Steinwolle, ca. 50 kg/m3
Format: 1200 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie



	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC Trennwandplatte 039	40	12	7,575	20
	50	12	7,575	16

Qualität: Steinwolleplatten, ca. 27 - 30 kg/m3
Format: 1010 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie

FISCHER SYSTEM TECHNIK

swisspor

	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC Trennwandplatte 036	30	16	9,60	20
	120	5	3,00	16



Qualität: Steinwolleplatten, ca. 30 kg/m3
Format: 1000 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie

	Dicke mm	Platte / Bund	m2 / Pack	Pack / Palette
ROC TS 5 Bodenisolation	20	10	7.5	18

Qualität: Trittschalldämmung aus Steinwolle, ca. 100 kg/m3
Format: 1200 x 625 mm
Verpackung: PE-Folie

	kg / Sack	Sack / Platte	kg / Palette
Füllflocken TEKO-FLOCK	17	30	510

Qualität: Steinwollegranulat, ca. 80 - 100 kg/m3
Verpackung: PE-Folie/Säcke

FISCHER SYSTEM TECHNIK

swisspor



	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack
XPS Dämmung 300 GE	20	20	15,00
	40	10	7,50
	60	7	5,25
	80	5	3,75
	100	4	3,00

Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
Format: 1250 x 600 mm
Verpackung: PE-Folie

	Dicke mm	Platte / Pack	m2 / Pack
EPS 20 Dämmung	20	24	12,5
	40	12	6,0
	50	9	5,0
	60	8	4,0
	80	6	3,0
	100	4	2,0

Qualität: Expandierter Polystyrol-Hartschaum
Format: 1000 x 500 mm
Verpackung: PE-Folie

FISCHER SYSTEM TECHNIK

swisspor

	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
BOARD "WEDI" Bauplatte kurz	6	140	1300 x 600

Qualität: Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

Anwendung: Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verfliest, verspachtelt oder verputzt werden. Ideal zum Niveauausgleich bei halbhoch gefliesten Bädern.

Verpackung: auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
BOARD "WEDI" Bauplatte lang	10	25	2600 x 600
	20	25	2600 x 600
	30	18	2600 x 600

Qualität: Kernplatte aus extrudiertem Polystyrol (XPS), beidseitig mit Spezialmörtel und Glasfasergewebe hochwertig beschichtet.

Anwendung: Konstruktives Element für den Innenausbau, insbesondere bei Feuchtraumanwendungen (Wand-, Rohr-, Wannen- und Sanitärverkleidungen). Kann direkt verfliest, verspachtelt oder verputzt werden.

Verpackung: auf Einwegpaletten, geschrumpft, mit Kantenschutz

swisspor

	Dicke mm	Platte / Palette	Format mm
"WEDI" Wannenelement mit Schrauben	30	30	1800 x 600

	Dicke mm	Flächengewicht	Format mm
Schalldämm-Schwerfolie	5.5	ca. 10 kg/m2	1000 x 500

Qualität: Herrvorragende Schalldämmung / Entdröhnt / Raute und selbstklebend

FISCHER SYSTEM TECHNIK AG
Niederfeldweg 1
CH - 4144 Arlesheim
Tel. +41 61 482 28 80
www.fischersystemtechnik.ch